

## Aanbouwverdichter

Met zes verschillende modellen bieden onze TIBATEK verdichters een uitgebreid assortiment voor draagmachines van 1,5 tot 60 ton. Deze krachtige apparaten worden gebruikt voor het verdichten van oppervlakken en (diepe) sleuven, vooral in de leidingzone. Of het nu gaat om civiele techniek, de aanleg van wegen en paden, grondwerk, de bouw van gebouwen, tuin- en landschap-sarchitectuur of de aanleg van kabels en pijpleidingen.

Wat maakt ze zo speciaal? U kunt de frequentie en de slagkracht aanpassen om de best mogelijke verdichting te bereiken. Dit vermindert schade aan leidingen en de omgeving, vooral in trillingsgevoelige omgevingen. Tegelijkertijd bieden ze een enorm diepte-effect en zorgen ze ervoor dat uw vervoermachine optimaal wordt benut - duur stationair draaien behoort tot het verleden. Bovendien verminderen ze ook lawaai, trillingen en uitlaatgassen en minimaliseren het risico op ongevallen doordat mechanische verdichting direct op de locatie kan worden uitgevoerd, weg van de machinist.

Huren of  
kopen!

AANBOUW  
VERDICHTER





## Algemeen

- Zes maten voor graafmachines van 1,5 - 60 ton
- Dynamische slagkrachten tussen 580 - 30.000 kg
- Kan worden gemonteerd met alle adapterplaten

## Optionele uitrusting

- 360° eindeloze rotatie voor meer flexibiliteit
- TIBATEK regelaar voor frequentieregeling en -aanpassing
- Verbredingsplaten voor veelzijdige aanpasmogelijkheden