

Betonmaster

De betonmengbak - Betonmaster kan worden gebruikt op wielladers, werfladers, telescoopladers, graafmachines (mogelijk als hoge of dieplepel) of tractoren. De bijbehorende adapterplaten worden met bouten aan de schop bevestigd en zijn dus onderling verwisselbaar.

Het menggedeelte is uitgerust met vervangbare HARDOX-mengelementen, die worden gekenmerkt door hun bijzondere slijtvastheid. Net als de bakbodem van STRENX speciaal staal.

Het mengmechanisme en de afvoer worden hydraulisch bediend. Het schakelen tussen de beide functies gebeurt elektrohydraulisch.



Huren of
kopen!



BMS 150

- Leeg gewicht: 260 kg*
- Capaciteit: 150 l
- Geschikt voor graafmachines van: 3 t
- Geschikt voor wielladers van: 2 t

BMS 300

- Leeg gewicht: 380 kg*
- Capaciteit: 300 l
- Geschikt voor graafmachines van: 8 t
- Geschikt voor wielladers van: 3,5 t



BMS 500

- Leeg gewicht: 500 kg*
- Capaciteit: 500 l
- Geschikt voor graafmachines van: 13 t
- Geschikt voor wielladers van: 5 t

BMS 700

- Leeg gewicht: 730 kg*
- Capaciteit: 750 l
- Geschikt voor graafmachines van: 16 t
- Geschikt voor wielladers van: 7 t

*Alle lege gewichten zonder adapterplaat